

Flexodruckmaschine

Type: FD5 (Ständerbauweise, Zahnrad)



FEATURES

- 5-Farben-Druckständer mit stark dimensioniertem Gegendruckzylindern
- 5 komplette Flexo-Rotationsdruckwerke für UV-Farben
- Herausnehmbare Farbkasse (Rasterwalzer, Kammerrakel und Zahnrad) zum schnellen Farbwechsel
- Verstellung des Druckzylinders und der Rasterwalze über Linienführungen mit Kugelrollspindeln an AS und BS
- Separate Druck An- und Abstimmung des Druckzylinders und Rasterwalze
- Stufenlos regelbarer Servomotor für jede Druckeinheit
- Vertikale Verstellung der 5 Druckwerke zueinander über separate Servomotoren (max. +/- 100 mm)
- Längsschneideeinrichtung
- Innliegende Zahnradkette im Farbwerk
- Doppelte Ab- und Aufwickelvorrichtung
- UV-Trockeneinrichtung
- Bahnspannungsregelung durch elektronisch gekoppelte Servo-Antriebsmotoren einstellbar
- Alle Produktberührenden Teile sind aus codiertem oder eloxiertem Aluminium, Edelstahl oder mit einem FDA Zertifikat

Kontaktieren Sie uns zur Erstellung eines bedarfsgerechten Angebotes

Flexodruckmaschine

Technische Daten

Type: FD5 (Ständerbauweise, Zahnrad)

Druckbreite	max. 400 mm
Materialbreite	95 - 420 mm
Formatlänge	360 - 560 mm
Formatsprünge	5 mm
Mech. Maschinengeschwindigkeit	4-100 m/min
Bahnspannung	50 - 300 N

